



SCOOTER EXPERT 4T

Lubricante Technosynthese®
Para motores 4T de Scooters y Maxiscooter
SAE 10W40

APLICACIONES

Aceite lubricante Technosynthese® especialmente desarrollado para todos los motores de 4 tiempos de scooters y maxiscooters con variadores automáticos, cilindradas entre 49cc y 650cc.

Con o sin catalizador.

Todo tipo de gasolinas (estándar y sin plomo).

PRESTACIONES

NORMAS

Nivel API SJ

HOMOLOGACIONES

[JASO MA bajo nº M033MOT049](#)

Diseñado según el proceso Technosynthese® MOTUL con bases sintéticas y aditivos que proporcionan un excelente comportamiento antidesgaste y anti-fricción proporcionando una elevada protección antidesgaste de las piezas del motor así como una reducción del coeficiente de rozamiento, especialmente en frío debido a su bajo grado de viscosidad.

La norma JASO MA garantiza un perfecto funcionamiento del embrague sumergido en el caso de scooters con transmisión integrada.

Su elevada estabilidad química incrementa notablemente la resistencia a elevadas temperaturas y le proporciona total seguridad durante los períodos de mantenimiento. Excelente capacidad detergente y dispersante con una alta estabilidad de la viscosidad.

Propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antiespumante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios : según preconización de los fabricantes de motocicletas o recomendación de los especialistas. Consulte el manual de usuario en caso de duda.

Se puede mezclar con otros aceites de motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	95.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	164
Punto de congelación	ASTM D97	-33°C / -27°F
Punto de inflamación	ASTM D92	228°C / 442°F
TBN	ASTM D2896	7.9 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 1, 2 y 60 litros.

Motul S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL S.A.

8319
SCOEX4T

[®]
MOTUL

1L (1.05 US Quart)



4T 4-STROKE MOTOR OIL

**SCOOTER
EXPERT**

SAE **10W40** **MA**

TECHNOSYNTHÈSE [®]