



# MOTUL TYRE REPAIR

Repara y Re-Infla llantas de Automóviles o Motocicletas  
Para llantas Tubulares o con Tubo.  
Spray de 300 ml.

## APLICACIONES

Repara e infla llantas tubulares o con tubo de todo tipo de automóvil liviano y motocicletas.

## PRESTACIONES

**MOTUL TYRE REPAIR** repara e infla llantas sin necesidad de retirar la llanta o utilizar herramientas. Producto a base de látex, no daña la llanta o el tubo.

El recipiente de **MOTUL TYRE REPAIR** está presurizado para permitir la reparación y re-inflado de todo tipo de llantas de automóviles livianos o motocicletas.

Para llantas mayores que 15" es posible que se requiera la utilización de un segundo spray de **MOTUL TYRE REPAIR**

**MOTUL TYRE REPAIR** Permite que la llanta tratada recorra varios cientos de kilómetros antes de necesitar ser reparada por los métodos convencionales.

Recipiente de aluminio resistente a los golpes.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Remover, si es posible, el objeto que causó la pinchadura
- Posicione la llanta de forma que la válvula esté en la parte superior
- Desinfe completamente la llanta
- Agite vigorosamente el envase de **MOTUL TYRE REPAIR** antes de conectarlo a la válvula
- En climas fríos caliente el envase de **MOTUL TYRE REPAIR** con las manos.
- Limpie la rosca de la válvula de la llanta
- Enrosque el conector en la válvula de la llanta el conector del recipiente de **MOTUL TYRE REPAIR**
- Remueva la tapadera protectora del spray
- Posicione el spray hacia abajo
- Presione firmemente el botón del spray hasta que la llanta haya sido re-inflada o se haya agotado el producto del recipiente (Para llantas mayores que 15" es posible que se requiera la utilización de un segundo spray de **MOTUL TYRE REPAIR**)
- Maneje inmediatamente el vehículo a una velocidad moderada por unos 10 kilómetros para que el producto se distribuya uniformemente en todo el interior de la llanta o tubo.
- En la gasolinera o centro de servicio mas cercano controle la presión de la llanta y agregue aire si es necesario.
- Usted puede conducir con la llanta tratada con **MOTUL TYRE REPAIR** por varios cientos de kilómetros antes de reparar la llanta por los métodos convencionales.

## SEGURIDAD

Para información relativa a la manipulación y tratamiento del producto, consultar con la **Ficha de Datos de Seguridad de Motul Tyre Repair** en [www.motul-lubricantes.com/productos/fichas\\_seguridad.htm](http://www.motul-lubricantes.com/productos/fichas_seguridad.htm) y con los datos que aparecen sobre el envase.

## ENVASES:

Consultar en [www.motul-lubricantes.com](http://www.motul-lubricantes.com) para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

8177  
ESP  
02/05



**MOTUL**



**TYRE  
REPAIR**

**MC  
CARE**

- **Répare  
et regonfle**  
les pneus sans  
démontage  
ni outils

- **Seals  
and refills**  
tires without  
disassembly  
or tools

**P3**