



## MOTUL 8100 X-POWER 10W-60

**Lubricante para motores de alta performance**  
**100% Sintético**

### USOS

Lubricante 100% Sintético diseñado especialmente para vehículos de alta performance, aspirados o turbocomprimidos. Recomendado para ALFA ROMEO GT Series / AUDI R8 5.2L GT (CMPA) / ASTON MARTIN / BMW M Series / FERRARI V12 / JAGUAR / LANCIA / LOTUS / MASERATI / TVR ...

Aplicable bajo todo tipo de condiciones de operación y todo tipo de combustibles: Gasolina con o sin plomo, etanol, LPG, GNC, gasoil o biocombustibles.

Compatible con convertidores catalíticos.

### ESPECIFICACIONES

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ESTANDARES | ACEA A3/B4<br>API SERVICE SP |
|------------|------------------------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| PERFORMANCE | FIAT 9.55535-H3 |
|-------------|-----------------|

ACEA A3 / B4 y API SP requieren del lubricante una sobresaliente capacidad detergente/dispersante, mayor control de los depósitos, y elevadas propiedades lubricantes en la protección contra el desgaste y alta resistencia a la temperatura para mejor control del consumo de aceite. mejorando la protección entre intervalos de cambio.

Además de ser compatible con grados API anteriores como API SN y API SN Plus, API SP provee mayor rendimiento y especialmente protección contra el LSPI en motores de inyección directa de gasolina con turbo del tipo Downsize.

La especificación FIAT 9.55535-H3 impone al lubricante tener un nivel ACEA A3 / B4 y viscosidad 10W-60 para ser aplicado en motores de alta potencia de FIAT, ALFA-ROMEO y LANCIA, especialmente los V6 a gasoline.

MOTUL 8100 X-power 10W-60 brinda protección duradera en motores de bajo y alto kilometraje durante toda la vida útil del vehículo.

Su espesor de película reduce la combustión del aceite en la cámara de combustión y brinda mayor capacidad de sellado.

La sobresaliente tenacidad de su película provee elevada protección y presión estable entre períodos de cambio.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - [www.motul.com](http://www.motul.com)

[motul.com](http://motul.com)

02/24



## MOTUL 8100 X-POWER 10W-60

Lubricante para motores de alta performance  
100% Sintético

### RECOMENDACIONES

Intervalo de cambio: Refiérase a las recomendaciones del fabricante o según su propio criterio.

MOTUL 8100 X-power 10W-60 puede ser mezclado con otros lubricantes sintéticos.

Puede ser usado en motores Diesel de alta performance.

Antes de usarlo, consulte con el manual del vehículo.

### PROPIEDADES

|                                 |            |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| Viscosidad                      | SAE J 300  | 10W-60              |
| Densidad a 20°C (68°F)          | ASTM D1298 | 0.850               |
| Viscosidad a 40°C (104°F)       | ASTM D445  | 154.9 mm²/s         |
| Viscosidad a 100°C (212°F)      | ASTM D445  | 23.6 mm²/s          |
| Viscosidad HTHS a 150°C (302°F) | ASTM D4741 | 5.8 mPa.s           |
| Indice de Viscosidad            | ASTM D2270 | 183.0               |
| Punto de goteo                  | ASTM D97   | -33.0 °C / -27.0 °F |
| Cenizas sulfatadas              | ASTM D2896 | % weight 1.07       |
| TBN                             | ASTM D874  | 12.5 mg KOH/g       |
| Punto de inflamación            | ASTM D92   | 228.0 °C / 442.0 °F |

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - [www.motul.com](http://www.motul.com)

[motul.com](http://motul.com)