

Líquido de refrigerante de moto
Anti corrosión y anticongelante
Protección -37°C / -35°F
Sin nitratos / Sin aminas / Sin fosfatos

APLICACIONES

MOTUL Motocool Expert es un líquido refrigerante listo para su uso, anticongelante y anti corrosión para circuitos de refrigeración de motores de moto.

A base de mono-etilenglicol, Motocool Expert contiene una aditivación anti corrosión de tecnología híbrida (HOAT), reforzada y adaptada a las aleaciones ligeras de motores de motos.

PRESTACIONES

Protección de los circuitos de refrigeración contra el hielo (-37°C / -35°F).

Buen intercambio térmico que permite una refrigeración eficaz del motor.

Protección contra el sobrecalentamiento: 135°C / 275°F (a +1.5 bar).

Excelente protección contra la corrosión y la cavitación.

Compatible con las juntas, manguitos y componentes de plástico.

Muy buenas propiedades anti espumantes.

Contiene un producto amerizante repulsivo conforme el decreto N° 95326 du 20.3.95 para disuadir su ingestión, debido a que el líquido refrigerante/anticongelantes tienen un gusto dulce pero son muy nocivos en caso de ingestión.

RECOMENDACIONES

Producto listo para su uso, efectuar el reemplazo sin añadir agua.

Conservar alejado de la luz solar.

Intervalos de mantenimiento: Cumplir con los intervalos de cambio recomendado por el fabricante.

Almacenaje: Proteger de la luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Amarillo
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D4052	1.075

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



MOTOCOOL EXPERT -37°C

Líquido de refrigerante de moto
Anti corrosión y anticongelante
Protección -37°C / -35°F
Sin nitratos / Sin aminas / Sin fosfatos

pH		7.9
Punto de congelación	ASTM D1287	-37.0 °C / -35.0 °F
Reserva de alcalinidad	ASTM D1177	8.0 mg KOH/g
Punto de ebullición	ASTM D1121	135.0 (+1.5 bar) °C / 275.0 (+1.5 bar) °F



MOTOCOOL EXPERT -37°C

Líquido de refrigerante de moto
Anti corrosión y anticongelante
Protección -37°C / -35°F
Sin nitratos / Sin aminas / Sin fosfatos

NORMATIVAS	
AFNOR	NF R 15-601
ASTM Standard	D4656
British Standard	BRITISH STANDARD BS 6580
JAPANESE STANDARD	JASO M325, JIS K2234
SAE	J1034